



RT-600 - Specifiche tecniche

Intervallo di misurazione			
Sfero	Da -19,00 a +16,75 D con lenti ausil. -10 D e +10 D: da -29,00 a +26,75 D (in opzione)		
Cilindro	Da 0,00 a -6,00 D con lenti ausil. -2,00 D: da 0,00 a -8,00 D		
Asse	Da 0 a 180°		
Prisma	Da 0 a 20Δ		
Incrementi di misurazione			
Sfero	0,25 D con lenti ausil. +0,12 D: 0,12 D		
Cilindro	0,25 D con lenti ausil. -0,12 D: 0,12 D		
Asse	5°		
Prisma	1Δ		
Lente cilindro crociato			
La lente cilindro crociato è per la manopola dell'asse cilindrico. ±0,25 D, ±0,37 D (in opzione), ±0,50 D (in opzione)			
Lenti ausiliarie per l'occhio destro	(Simbolo)	(Descrizione)	
	O	Apertura aperta	
	R	Lente per retinoscopia +1,50 D	
	P	Filtro polarizzante 135°	
	RMV	Cilindro di Maddox verticale (rosso)	
	RMH	Cilindro di Maddox orizzontale (rosso)	
	RL	Lente rossa	
	⊕	Contrassegni di test per la regolazione della DI	
	+0,12	Lente sferica +0,12 D	
	PH	Foro stenopeico	
	6ΔU	6Δ base sopra	
	±0,50	cilindro crociato fisso ±0,50 D	
	OC	Occlusore	
	per l'occhio sinistro	O	Apertura aperta
R		Lente per retinoscopia +1,50 D	
P		Filtro polarizzante 45°	
WMV		Cilindro di Maddox verticale (bianco)	
WMH		Cilindro di Maddox orizzontale (bianco)	
GL		Lente verde	
⊕		Contrassegni di test per la regolazione della DI	
+0,12		Lente sferica +0,12 D	
PH		Foro stenopeico	
10ΔI		10Δ base in	
±0,50		cilindro crociato fisso ±0,50 D	
OC		Occlusore	
Regolazione DI			
Da 50 a 75 mm			
Regolazione convergenza			
∞ a 380 mm (Con DI = 64 mm)			
Estensione di regolaz. del poggiafronte			
16 mm			
Distanza al vertice			
12, 13,75 (linea lunga), 16, 18, 20 mm			
Dimensioni / Peso			
338 (L) x 99 (P) x 292 (A) mm / 5 kg 13,3 (L) x 3,9 (P) x 11,5 (A)" / 11 lbs.			
Accessori standard			
Lente ausil. cilindrica (-2,00 D), lente ausil. cilindrica (-0,12 D), spazzola ad aria, panno al silicone , vite di fissaggio, scheda per test della visione da vicino, asta per test da vicino, supporto scheda per test della visione da vicino, copertina antipolvere			
Accessori opzionali			
Lente ausil. sferica (+10 D), lente ausil. sferica (-10 D), lente ausil. sferica per retinoscopio (+2,50 D), lente cilindro crociato (±0,37 D), lente cilindro crociato (±0,50 D)			

Costruttore
NIDEK Co., LTD. 34-14, Maehama, Hiroishi, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan



* Le caratteristiche tecniche e di design possono subire modifiche senza preavviso ai fini del continuo miglioramento dei prodotti.



Eye & Health Care

NIDEK CO., LTD.



R.O.M. s.p.a. Ricerca Ottico Meccanica Società Unipersonale

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei sistemi di molatura NIDEK. Distributore di strumenti per la refrazione NIDEK per ottici e laboratori.

Strada delle Seriole, 14 Chiesanuova 47894 Repubblica di San Marino

Tel. 0549 99 95 58 Fax 0549 99 94 78 info@rom-sa.com www.rom-sa.com



Numero Verde

800-47 39 99